

貼り直しできる

粘着シート
フック
Repositionable
adhesive strip hook

約幅6×奥行4×高さ6 cm



貼り直しができて、剥がした跡が
残りにくい粘着シートタイプです。
キッチンや洗面所の水回りに。

○取り付け可能面

・粘着シートより大きい平面、凹凸のないめらかな面、光沢がある面・プラスチック面（アクリル、ABS、ポリプロピレン）・人造大理石、人工大理石・化粧合板（材質によっては取り付け不可）・タイル、透明ガラス、鏡、ステンレスなど※多孔質や凹凸のあるタイルには使用できない場合があります。※タイルの目地の上には取り付けできません。※タイルの種類によっては取り付けできない場合があります。

× 取り付け不可面

・湾曲面、キズや凹凸のあるザラつき面、つや消し面・表面のはがれやすい面、空気や水を通す材質、垂直ではないところ・表面加工をしている面、模様のある面、ガスコンロ周りなどの火のそばや高温になるところ・扉や引き出しなどの可動するところ・布壁、壁紙、木壁、土壁、しっくい、モルタル、天然大理石など・塗装壁、塗装合板、薄板ガラス、すりガラス、フッ素塗装やフッ素コート（防汚加工）面など

△取扱い上の注意

●本来の用途以外には使用しないでください。●本製品は、固定された面に取り付けることを前提としています。シンク扉など可動する面には取り付けないでください。扉のヒンジなどに負荷がかかり、故障の原因となります。●高温・高温及び直射日光を避けてご使用、保管してください。●設置面にホコリや汚れ、水分、油分がついてると取り付けできません。●粘着シートは、台紙内側に記載の「取り付け方法」にしたがって正しく取り付けてください。誤った取り付けを行うと、粘着力が低下し製品落下につながり危険です。●火気や高温になる場所に近づけないでください。●耐荷重を守ってご使用ください。また、衝撃のかかるご使用はしないでください。●記載の耐荷重は目安です。設置面の材質や仕上げ、取り付け方によって粘着力が異なりますので、ご使用前にしっかりと取り付けられているか必ずご確認ください。●手すりや取手の代わりに使用しないでください。製品落下やケガにつながり危険です。●貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。●酸性、アルカリ性のものがつかないようにしてください。万が一、付着した場合はすぐに洗浄してください。●お手入れには必ず食器用中性洗剤を使用し、キズがつかない柔らかいスポンジなどをご使用ください。

品質表示


材質
本体：ABS 樹脂 / 耐熱温度：70 °C
粘着シート：PET、ポリカーボネート / 耐熱温度 60 °C
中国製

Quality Label

BODY: ABS RESIN
HEAT-RESISTANT TEMPERATURE: 70 °C
ADHESIVE STRIP: PET, POLYCARBONATE
HEAT-RESISTANT TEMPERATURE: 60 °C
MADE IN CHINA

取り付け方法

※本製品に付属している粘着シートは、はがし跡が残りにくく、貼り直しができます。※粘着シートを乱暴にはがさないでください。無理な力ではがすと、シートが変形して繰り返し使用ができなくなる場合があります。



設置位置は本体上側に 35 mm 以上のスペースが必要です。設置前に確認してください。設置面のホコリや汚れ、油分、水分をきれいに取り除いてください。

粘着シートが本体へ取り付けられている状態で、粘着面に手を触れず、剥離シートを剥がしてください。

本体下部の差し込み口を下にして、設置位置に本体背面を強く押し付け、仮固定させてください。仮固定のまま使用することはできません。

本体を上側へスライドさせ、粘着シートから一度外してください。

設置面に仮固定された粘着シートの中心から外側へ空気を抜くようにこすり、全体を密着させてください。（設置面と粘着シートの間に大きな気泡が残っていると、落下するおそれがあります。）

本体を粘着シートの上から下へスライドさせ、「カチッ」と音がするまではめ込んでください。

取り外し方法


※本製品に付属している粘着シートは、はがし跡が残りにくく、貼り直しができます。



本体を上側へスライドさせ、粘着シートから外してください。

粘着シート右側のめくりシロからシートが変形しないように注意してはがしてください。（無理やりはがそうとせず、ゆっくりと慎重にはがしてください。）※粘着シートを乱暴にはがさないでください。無理な力ではがすとシートが変形して繰り返し使用ができなくなる場合があります。

粘着シートの粘着力が低下した場合は、食器用中性洗剤を薄めた液で粘着面をやさしく洗浄したあと、水ですすぎ自然乾燥させてからご使用ください。粘着力が回復します。



粘着シートの上下に注意し、本体にセットしてください。「取り付け方法」にしたがって取り付けてください。

開封時の注意（台紙からの外し方）

製品を台紙ではさみこんでいます。開封の際は、本体を上方向に平行スライドさせて、台紙から取り外してください。無理やり外すと、破損するおそれがあります。



株式会社良品計画
www.muji.com
お客様相談室でんわ 0120-14-6404

MUJI 無印良品

