MUJI 無印良品


株式会社 良品計画
お客様相談室 0120-14-6404
www.muji.com

MJ-LCL-01_Y2608-01


ご使用方法

電池は、本体底面のスイッチをOFFにして入れ替えてください。

1.プラス(＋)ドライバーで電池フタのネジを外す




2.つまみをフタの中央に向けて押し、ロックを外す



3.イラストのように電池の＋と－の向きを合わせて入れる


＋と－は、本体と電池フタに刻印されています。

市販のCR2032リチウムコイン電池



4.電池フタのつまみを電池ホルダーの穴に合わせて、フタを閉じる

つまみがロックされます。



5.プラス(＋)ドライバーでネジを締める

6.スイッチをONにする

ライトが点灯します。
スイッチをOFFにすると消灯します。



汚れたときは
乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

故障時などのアフターサービスについては、お近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。

製品仕様

品　　名：LEDキャンドルライト／MJ-LCL-01
材　　質：本体側面…パラフィンワックス
　　本体内部…PP
外形寸法：約直径40×50mm
質　　量：約24g(電池除く)
点灯時間：約60時間
使用温度範囲：0℃–40℃
原 産 国：中国

使用する電池

CR2032リチウムコイン電池(１個)

MUJI 無印良品

LEDキャンドルライト

家庭用

型番 MJ-LCL-01

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書にしたがって正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」は、ご使用の前にお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも見られるように保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠警告　この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意　この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

⃠	してはいけない「禁止」内容です。
❗	実行しなければならない「強制」内容です。

●物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

■電池について
使用する電池の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

⚠警告

⃠ **●乳幼児の手が届く場所に置かない**
電池フタやネジ、ライト部分をお子様が誤って飲み込むことがないようにしてください。また、電池を飲み込んだ場合や飲み込んだおそれがある場合は、すぐに医師へご相談ください。電池を飲み込むと、死亡事故の原因になります。

❗ **●電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうける**
失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

⚠警告

❗ **電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、つぎのことをお守りください**
- 電池に傷をつけたり、分解しない。
- ライトが暗くなったらすぐに電池を交換する。
- 電池をショートさせない。
- 充電しない。
- 加熱しない、火の中に投入しない。
- 指定されている電池以外は使わない。
- ＋ーの向きに注意して正しく使用する。

⚠注意

❗ **電池を廃棄する場合は、つぎのことをお守りください**
ショートしないよう、テープなどで絶縁し、お住まいの地域の決まりにしたがって廃棄してください。燃やすと大変危険です。

ご使用上の注意
- **火をつけたり、火気の近くで使用しない**
本体側面はパラフィンワックス(ロウ)でできております。熱により変形や溶ける可能性や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- **傾いた場所や不安定な場所に置かない**
落としたり、転倒したりすると破損の原因となります。持ち運ぶ際にもご注意ください。
- **夏の車内などの高温/多湿になる場所へ放置しない**
変形・故障の原因になります。
- **本体側面のパラフィンワックス(ロウ)を削らない**
破損や変形のおそれがあります。

本体のワックス部分が家具等に直接触れるとシミや跡がつく原因となるため、別売りのキャンドルホルダーに必ず入れて使ってください。

ご使用前に知っておいていただきたいこと
- パラフィンワックス(ロウ)の色は時間とともに変化しますが、品質には問題有りません。
- 本製品は自然の灯り(炎)に似たゆらぎ点灯をするLEDを使用しております。
- 電池寿命が近づくと灯りが徐々に暗くなりますので電池を取り替えてください。
- 使用温度範囲 0℃-40℃
- 本製品は自然の灯り(炎)に似たゆらぎ点灯をするLEDを使用しております。作業用照明としては適しておりません。
- 防水仕様ではありません。
- 屋内専用の商品です。

電池とプラス(＋)ドライバーは付属していません。