

MUJI 無印良品

保存用

木製ハイスツール
アッシュ材突板

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。

また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2026 年 07 月 01 日

製品仕様

品名	木製ハイスツール アッシュ材突板		
	ナチュラル	ライトグレー	ダークグレー
規格	幅40×奥行35×高さ60 cm		
J A N	4550723278294	4550723278300	4550723278317
製品寸法	幅403×奥行351×高さ600 mm	構造部材	座面 : 積層材(アッシュ材突板)
座面の高さ	約600 mm		脚 : 天然木(アッシュ材)
製品重量	約3.5 kg		足置き : 金属(鋼)
用途	スツール(1人用)	表面加工	木部 : ウレタン樹脂塗装
原産国	ベトナム		金属部 : ポリエステル塗装(粉体塗装)

お手入れ方法

保守・点検

- 各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損防止になります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

木製ハイスツール用クッション(別売り)のお手入れ

- クッションに汗や水気などの汚れが付着した時はそのまま放置せず、湿ったタオルで汚れをふき取ってください。また、こまめに風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。※本体は洗えません。
- クッションからカバーを取り外して洗濯してください。
- カバーの洗濯方法については、品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。

ご使用方法

移動について

- 移動させる際は、床面を引きずらないように持ち上げて運んでください。床や既存の家具のキズ防止になります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ
☎0120-14-6404

パーツリスト

①座面×1 	②脚×1 ※1 ※3 	③脚×1 ※2 ※3 	④足置き×1
※1 切り欠きが下側		※2 切り欠きが上側 ※3 脚底面にフェルト貼り済みです。	

フィッティングパーツ				
⑤ボルト・長×4 	⑥ボルト・短×4 	⑦スプリングワッシャー×4 ※4 	⑧ワッシャー×4 ※4 	⑨レンチ×1
※4 ⑤ボルト・長に通し済みです。				

組立方法

	① 組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。 ② 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理な負荷がかかると、製品破損によりケガをするおそれがあります。
--	--

1 ①座面に②脚を取り付けます。

- ①座面を敷物の上に裏面が見えるように置いてください。
- ①座面に②脚を⑨を使って⑦、⑧を通した⑤でゆるめに取り付けます。


2 ①に③脚を取り付けます。

- ⑨を使って⑦、⑧を通した⑤をゆるめに取り付けます


3 ③③脚に④足置きを取り付けます。 ⑨を使って⑥をゆるめに取り付けます。	4 本体を起こしてガタつきのない状態で、 1 2 3 で仮止めしたボルトを計8か所すべてしっかり締め込んだら完成です。

木製ハイスツール用クッション(別売り)の装着方法

- 木製ハイスツール用クッション(別売り)は、あらかじめクッション中材をカバーに入れ、セットした状態で、片側を座面に掛け、反対側に引っ張りながら取り付けます。



- クッションの形を整えたら完成です。



注意 ① 組み立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。				